

WEBSERVICES

Versão	Data	Descrição
1.0	01-Maio-2017	Criação
1.1	12-Junho-2017	Descrição detalhada dos atributos do pedido
1.2	05-Julho-2017	Inclusão de mais um parâmetro de senha
1.3	10-Outubro-2017	Método para consulta do status do pedido
1.4	26-Outubro-2017	Inclusão do número do carregamento do pedido
1.5	04-Dezembro-17	Inclusão do número GSM para envio de alertas.
1.6	14-Dezembro-17	Inclusão do número da nota fiscal e data/hora de compromisso de entrega.
1.7	03-Janeiro-18	Alteração do tipo do campo data/hora compromisso de entrega. Inclusão do número do lote
1.8	15-Janeiro-18	Inclusão do numero da viagem da qual o pedido está associado.
1.9	04-Fevereiro-18	Método para alteração do número de carregamento de itinerários
2.0	20-Julho-18	Inclusão de método para listar os pedidos de uma rota. Novo endpoint para roteirização automática
2.1	17-Set-18	Inclusão dos atributos codigoZona, codigoVendedor e codigoLoja.
2.2	07-Nov-18	Criação dos métodos para listar o nome dos motoristas e veículos cadastrados.
2.3	10-Dez-18	Inclusão de opção para agrupar pedidos de um mesmo ponto de entrega e desconsiderar o tempo de atendimento.
2.4	04-Jan-19	Inclusão do atributo motorista do veículo nos métodos para listar os veículos cadastrados.
2.5	20-Ago-19	Inclusão do método para retorna a lista de pontos de interesse roteirizados.
2.6	04-Set-19	Método para importação de despesas.
2.7	19-Mai-21	Conversão de Endereços por CEP e importação de pontos de interesse.
2.8	01-Jan-23	Geolocalizar Pedidos por CEP

CONFIDENCIAL

2.9	17-Mai-23	Atribuir e Importar Fornecedores de Despesas
3.0	08-Abr-24	Inclusão do método para recuperar itinerários de criados a partir de um numero de lote
3.1	23-Maio-24	<p>Inclusão de métodos para gerenciamento dos pedidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - listarPedidosPorStatus - alterarStatusVendaFinalizadoParaLiberadoSeparacao - alterarStatusLiberadoSeparacaoParaEmSeparacao - alterarStatusEmSeparacaoParaSeparados - alterarStatusSeparadosParaLiberadosRoteirizacao - alterarStatusNaoEntreguesParaLiberadoSeparacao - alterarStatusNaoEntreguesParaLiberadoRoteirizacao - cancelar_LiberadoRoteirizacao - cancelar_Separados - cancelar_EmSeparacao - cancelar_LiberadosSeparacao
3.2	11-Jun-24	Inclusão de métodos para cadastrar ou alterar Vendedores, Zonas, Lojas e Motoristas.
3.3	19-Set-24	Inclusão do campo observação do PedidoRotaVO
3.4	11-Nov-24	Consulta de Despesas por Placa e Período.
3.5	23-Jan-25	<p>Inclusão dos dados no ItinerarioViagemVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dataHoraCheckin - dataHoraCheckout - tempoAtendimentoEmMinutos <p>ViagemVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - horaInicio - data - dataHoraFim <p>Nos métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - getUltimoStatus - getListItinerariosPorViagem - getListItinerariosPorLote - getListItinerariosPorCarregamento
3.6	31-mar-25	<p>Recuperar as ocorrências de itinerários</p> <ul style="list-style-type: none"> - listarItinerariosRoterizado - consultarStatusEntregaPedido
3.7	24-jun-25	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusão dos campos : - Tipo de Entrega (RETIRADA e ENTREGA) - Data Previsão Retirada - Data Retirada



Métodos

Introdução:

Documentação descritiva da API para importação de pedidos no sistema de rastreamento e gestão de frotas.

A tecnologia utilizada é *Webservice – SOAP*. Para ter acesso ao webservice é necessária uma senha fornecida pela Concept Tecnologia e liberação no firewall.

Entrar em contato pelo email suporte@concept.inf.br ou (86) 3301-1878.

1. Importador de Pedidos

WSDL
http://52.6.27.50:8181/importadorPedidos?wsdl

1.1 Método: Importar Pedidos

Método
importarPedidos

Parâmetros	Tipo
listaPedidos	List<PedidoRotaVO>
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

listaPedidos

Lista dos pedidos a serem inseridos. Para cada PedidoRotaVO é necessário informar:

PedidoRotaVO	Tipo	Descrição
numeroPedido	String	Número do pedido. Chave única.
valorPedido	double	Valor do pedido.
codigoPontoInteresse ¹	String	Código do cliente.
latitude ¹	String	Latitude do local de entrega.
longitude ¹	String	Longitude do local de entrega
endereco ¹	String	Endereço do local de entrega.

dataPedido	Date	Data do pedido.
horaPedido	String	Hora do Pedido
descricao	String	Descrição adicional ao pedido.
qtdItensPedido	double	Qtd de itens do pedido.
peso²	double	Peso em kg total do pedido.
volume²	double	Volume em m3 do pedido.
horaEntregaInicial³	String	Horário inicial permitido para a entrega.
horaEntregaFinal³	String	Horário final permitido para a entrega.
tempoAtendimento	Int	Tempo estimado para fazer a entrega.
zona⁴	ZonaVO	Zona onde será feita a entrega.
loja⁴	LojaVO	Loja que fará a entrega.
vendedor⁴	VendedorVO	Vendedor que fez o pedido.
numeroCarregamento	String	Número do agrupador ou carregamento.
numeroGSM	String	Número GSM/Celular para enviar alertas(SMS)
numeroNotaFiscal	String	Número da Nota Fiscal do pedido
dataCompromissoEntrega	Date	Data de compromisso da entrega
horaCompromissoEntrega	String	Hora de compromisso da entrega
numeroLote	String	Número de lote (controle cliente)
cadastrarPontoInteresse	Boolean	Flag para cadastramento do ponto de interesse
poi	PontosInteresseVO	Ponto de Interesse a ser cadastrado
cep⁵	String	Numero do CEP do endereço no formato 99999999
observacaoPedido	String	Campo Texto de Observação do Pedido
tipoEntrega	Enum	RETIRADA ou ENTREGA
dataPrevistaRetirada	Date	Data prevista da retirada
dataRetirada	Date	Data da Retirada

¹ A informação do local de entrega pode ser dada através do código do cliente, latitude/longitude ou endereço. Caso o código do cliente seja informado não há necessidade de informar latitude/longitude ou endereço desde que o cliente esteja cadastrado no sistema de rastreamento como ponto de interesse e com o código informado. Atentar que o endereço de entrega pode ser diferente do endereço do cliente. Neste caso não informar o código do cliente (codigoPontoInteresse) e preencher o campo endereço ou latitude/longitude.

² Os campos peso e volume são utilizados para a roteirização que irá considerar a capacidade do veículo. Não são obrigatórios e podem ter o valor 0 (zero).

³ Esse campos são utilizados para restringir o horário que a entrega pode ser feita. Serão utilizados na roteirização. Caso não sejam pertinentes informar os valores “00:00” e “23:59”

⁴ Informar os nomes das Zonas, Lojas e Vendedores que devem estar cadastrados no sistema da Concept previamente. Deve-se informar o código ou o nome para a importação

⁵ Ao informar o CEP, o pedido será geolocalizado por esse dado. Isso somente acontece se o pedido não for informado a latitude e longitude. O campo endereço continua obrigatório mesmo informando o CEP.

Campos em **vermelho** são obrigatórios.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoImportacaoVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso = true	mensagem: "Importação de X pedidos realizada com sucesso"
Erro	comSucesso = false	mensagem: {descrição do erro}.

ZonaRotaVO	Tipo	Descrição
codigoZona	String	Código da Zona
nome	String	Nome da Zona

LojaRotaVO	Tipo	Descrição
codigoLoja	String	Código da Loja
nome	String	Nome da Loja

VendedorRotaVO	Tipo	Descrição
codigoVendedor	String	Código do Vendedor
nome	String	Nome do Vendedor

GrupoPontointeresseVO	Tipo	Descrição
nome	String	Nome do Grupo

Campos em vermelho são obrigatórios.

PontosInteresseVO	Tipo	Descrição
codigo	String	Código do Ponto de Interesse
nome	String	Nome do Ponto de Interesse
descricao	String	Descrição do Ponto de Interesse
latitude	String	Latitude
longitude	String	Longitude
identificar	boolean	Identificar nos avisos e percurso ?
enviarAlerta	boolean	Enviar alerta ao ser visitado
raio	double	Raio em KM
horaInicialRestricao	Time	Horário início permitido de visita
horaFinalRestricao	Time	Horário fim permitido de visita
grupo	GrupoPontoInteresseVO	Grupo do Ponto de Interesse

1.2 Método: Consultar o Status da Entrega

Método
consultarStatusEntregaPedido

Parâmetros	Tipo
pedido	PedidoRotaVO
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

pedido

Pedido a ser consultado. Para o PedidoRotaVO é necessário informar:

PedidoRotaVO	Tipo	Descrição
numeroPedido	String	Número do pedido. Chave única.

Campos em **vermelho** são obrigatórios.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoConsultaStatusVO

Condição	Atributos		
Sucesso	comSucesso true	mensagem: "Pedido nunca foi roteirizado para entrega" "Pedido encontrado."	itinerarioViagem ItinerarioViagemVO
Erro	comSucesso false	mensagem: {descrição do erro}.	itinerarioViagem null

ItinerarioViagemVO	Tipo	Descrição

CONFIDENCIAL

numeroPedido	String	Número do pedido. Chave única.
dataItinerarioViagem	Date	Data prevista da entrega
status	StatusItinerarioViagem	Status da entrega
horaEntrega	Timestamp	Data e hora que foi realizada a entrega
horaRota	Time	Hora Prevista da Entrega
ViagemVO.id	int	Numero da viagem correspondente
dataHoraCheckin	Timestamp	Data e hora que foi realizada o checkin
dataHoraCheckout	Timestamp	Data e hora que foi realizada o checkout
tempoAtendimento	int	Tempo atendimento em minutos
ViagemVO.data	Date	Data prevista de inicio da Roteirização
ViagemVO.horaInicio	Time	Hora prevista de inicio da Roteirização
ViagemVO.dataHoraFim	Timestamp	Data e Hora prevista de término da roteirização.
listaOcorrencias	List<ErroItinerarioRotaVO>	Lista de ocorrências do itinerário.

StatusItinerarioViagem	Tipo	Descrição
	ENUM	ABERTO ENTREGUE PENDENTE ENDERECO_FECHADO ENDERECO_ERRADO ENDERECO_NAO_LOCALIZADO ADIADO
Descriçacao	String	Descrição do Status

ErroItinerarioRotaVO	Tipo	Descrição
id	Int	Chave única.

CONFIDENCIAL

status	[PENDENTE, TRATADO]	Status da ocorrência
nomeTipoErro	String	Nome do tipo da ocorrência
tratativa	String	Tratativa registrada para a ocorrência
dataHoraCadastro	Timesamp	Data e Hora que a ocorrência foi registrada
dataHoraAlteracao	Timesamp	Data e Hora que a ocorrência foi alterada.

1.3 Método: Atualizar Número do Carregamento

Método
atualizarNumeroCarregamento

Parâmetros	Tipo
numeroCarregamentoInterno	int
numeroCarregamentoNovo	String
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

numeroCarregamentoInterno

Número do carregamento antigo obtido através do método *consultarStatusEntregaPedido* e retornado dentro do atributo idViagem no objeto *ItinerarioViagemVO*. Esse número não é modificável mesmo que o método *atualizarNumeroCarregamento* seja chamado.

numeroCarregamentoNovo

Número do carregamento a ser atualizado nos itinerários viagens.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe *ResultadoAtualizacaoCarregamentoVO*

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	mensagem: "Atualização do carregamento x para y efetuada com sucesso. Z pedidos atualizados."
Erro	comSucesso false	mensagem: {descrição do erro}.

1.4 Método: Listar Itinerarios Roteirizados

Método
listarItinerariosRoterizado

Parâmetros	Tipo
codigoViagemRoteirizada cpfCNPJ senhaCliente senhaCentral	int String String String

codigoViagemRoteirizada

Número da viagem roteirizado obtido após a roteirização invocada no método do automatizador.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoConsultaListaitinerariosVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	mensagem: "Lista de Itinerarios recuperada com sucesso." lista: Lista de pedidos na ordem de sequenciamento da roteirização. São objetos da classe ItinerarioViagemVO.
Erro	comSucesso false	mensagem: {descrição do erro}. lista: Null

ItinerarioViagemVO	Tipo	Descrição
numeroPedido	String	Número do pedido. Chave única.

CONFIDENCIAL

dataItinerarioViagem	Date	Data prevista da entrega
status	StatusItinerarioViagem	Status da entrega
horaEntrega	Timestamp	Data e hora que foi realizada a entrega
horaRota	Time	Hora Prevista da Entrega
idViagem	int	Numero da viagem correspondente
listaOcorrencias	List<ErroItinerarioRotaVO>	Lista de ocorrências do itinerário.

ErroItinerarioRotaVO	Tipo	Descrição
id	Int	Chave única.
status	[PENDENTE, TRATADO]	Status da ocorrência
nomeTipoErro	String	Nome do tipo da ocorrência
tratativa	String	Tratativa registrada para a ocorrência
dataHoraCadastro	Timesamp	Data e Hora que a ocorrência foi registrada
dataHoraAlteracao	Timesamp	Data e Hora que a ocorrência foi alterada.

1.5 Método: Listar Pontos de Interesse Roteirizados

Método
listarPolRoterizado

Parâmetros	Tipo
codigoViagemRoteirizada cpfCNPJ senhaCliente senhaCentral	int String String String

numeroCarregamentoInterno

Número da viagem roteirizado obtido após a roteirização invocada no método do automatizador.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoConsultaListaltinerariosVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	<p>mensagem: "Lista de Pontos de Interesse recuperada com sucesso.."</p> <p>lista: Lista de Pontos de Interesse na ordem de sequenciamento da roteirização. São objetos da classe PontosInteresseVO.</p>
Erro	comSucesso false	<p>mensagem: {descrição do erro}.</p> <p>lista: Null</p>

PontosInteresseVO	Tipo	Descrição
codigo	String	Número do pedido. Chave única.

CONFIDENCIAL

nome	Date	Data prevista da entrega
------	------	--------------------------

1.6 Método: Converter endereço usando CEP

Método
converterEnderecoUsandoCEP

Parâmetros	Tipo
listaPedidos cpfCNPJ senhaCliente senhaCentral	List<PedidoRotaVO> String String String

pedido

Pedido a ser consultado. Para o PedidoRotaVO é necessário informar:

PedidoRotaVO	Tipo	Descrição
numeroPedido	String	Número do pedido. Chave única.
cep	String	Número do CEP somente os números. Ex: 00124500

Campos em **vermelho** são obrigatórios.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoConsultaStatusVO

Condição	Atributos		
Sucesso	comSucesso true	mensagem: “{X} Pedidos convertidos com sucesso”	listaPedidos List<PedidoRotaVO>
Erro	comSucesso false	mensagem: {descrição do erro}.	listaPedidos null

PedidoRotaVO	Tipo	Descrição
numeroPedido	String	Número do pedido. Chave única.
endereco	String	Endereço convertido
latitude	String	Latitude do endereço
longitude	String	Longitude do Endereço

1.7 Método: Listar Itinerarios Roteirizados por Lote

Método	
listarItinerariosLote	
Parâmetros	Tipo
numeroLote	String
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

numeroLote

Número do lote.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoConsultaListaitinerariosVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	<p>mensagem: "Lista de Itinerarios recuperada com sucesso."</p> <p>lista: Lista de pedidos na ordem de sequenciamento da roteirização. São objetos da classe ItinerarioViagemVO.</p>
Erro	comSucesso false	<p>mensagem: {descrição do erro}.</p> <p>lista: null</p>

ItinerarioViagemVO	Tipo	Descrição
Sequencia	int	Ordem da sequencia de entrega

CONFIDENCIAL

numeroPedido	String	Número do pedido. Chave única.
dataItinerarioViagem	Date	Data prevista da entrega
status	StatusItinerarioViagem	Status da entrega
horaEntrega	Timestamp	Data e hora que foi realizada a entrega
horaRota	Time	Hora Prevista da Entrega
idViagem		Numero da viagem correspondente
id	int	Identificador Itinerário
Pedido.idPontoInteresse	int	Identificador do Ponto de Interesse
Pedido.codigoPontoInteresse	String	Codigo do Ponto de Interesse
Viagem.Veiculo.Placa	String	Placa do Veículo do Itinerário
Viagem.Veiculo.Motorista.Nome	String	Nome do Motorista do Veiculo
Viagem.Veiculo.Motorista.CPF	String	CPF do Motorista do Veiculo
Viagem.Veiculo.Motorista.Matricula	String	Matricula do Motorista do Veiculo
dataHoraCheckin	Timestamp	Data e hora que foi realizada o checkin
dataHoraCheckout	Timestamp	Data e hora que foi realizada o checkout
tempoAtendimento	int	Tempo atendimento em minutos
Viagem.data	Date	Data prevista de inicio da Roteirização
Viagem.horaInicio	Time	Hora prevista de inicio da Roteirização
Viagem.dataHoraFim	Timestamp	Data e Hora prevista de término da roteirização.

1.8 Método: Listar Pedidos por Status

Método
listarPedidosPorStatus

Parâmetros	Tipo
status	StatusPedido
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

Status

Status dos pedidos.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoConsultaListaPedidosVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	mensagem: "Lista de Itinerarios recuperada com sucesso." lista: Lista de pedidos no status informado. São objetos da classe PedidoRotaVO.
Erro	comSucesso false	mensagem: {descrição do erro}. lista: null

1.9 Método: Alterar Status Pedidos: Venda Finalizada → Liberados Separação

Método

```
alterarStatusVendaFinalizadoParaLiberadoSeparacao
```

Parâmetros	Tipo
listaPedidos	List<PedidoRotaVO>
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

listaPedidos

Lista dos Pedidos que devem ser alterado o status.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoAlteracaoStatusPedidosVO

Condição	Atributos	
Sucesso	<p>comSucesso</p> <p>true</p>	<p>mensagem: "Lista de Itinerarios recuperada com sucesso."</p> <p>listaPedidosAlterados: Lista de pedidos que o status foi alterado. São objetos da classe PedidoRotaVO.</p>
Erro	<p>comSucesso</p> <p>false</p>	<p>mensagem: {descrição do erro}.</p> <p>listaPedidosAlterados: null</p>

1.10 Método: Alterar Status Pedidos: Liberados Separação → Em Separação

Método
<code>alterarStatusLiberadoSeparacaoParaEmSeparacao</code>

Parâmetros	Tipo
<code>listaPedidos</code>	<code>List<PedidoRotaVO></code>
<code>compromissoSeparacao</code>	<code>Timestamp</code>
<code>cpfCNPJ</code>	<code>String</code>
<code>senhaCliente</code>	<code>String</code>
<code>senhaCentral</code>	<code>String</code>

listaPedidos

Lista dos Pedidos que devem ser alterado o status.

compromissoSeparação

`Timestamp` informando a data e hora esperada para o fim da separação.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe `ResultadoAlteracaoStatusPedidosVO`

Condição	Atributos	
Sucesso	<code>comSucesso</code> <code>true</code>	<p>mensagem: "Lista de Itinerarios recuperada com sucesso."</p> <p>listaPedidosAlterados: Lista de pedidos que o status foi alterado. São objetos da classe <code>PedidoRotaVO</code>.</p>
Erro	<code>comSucesso</code> <code>false</code>	<p>mensagem: {descrição do erro}.</p> <p>listaPedidosAlterados: null</p>

1.11 Método: Alterar Status Pedidos: Em Separação → Separados

Método
<code>alterarStatusEmSeparacaoParaSeparados</code>

Parâmetros	Tipo
<code>listaPedidos</code>	<code>List<PedidoRotaVO></code>
<code>cpfCNPJ</code>	<code>String</code>
<code>senhaCliente</code>	<code>String</code>
<code>senhaCentral</code>	<code>String</code>

listaPedidos

Lista dos Pedidos que devem ser alterado o status.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe `ResultadoAlteracaoStatusPedidosVO`

Condição	Atributos	
Sucesso	<code>comSucesso</code> <code>true</code>	<code>mensagem</code> : "Lista de Itinerarios recuperada com sucesso." <code>listaPedidosAlterados</code> : Lista de pedidos que o status foi alterado. São objetos da classe <code>PedidoRotaVO</code> .
Erro	<code>comSucesso</code> <code>false</code>	<code>mensagem</code> : <code>{descrição do erro}</code> . <code>listaPedidosAlterados</code> : <code>null</code>

1.12 Método: Alterar Status Pedidos: Separados → Liberados para Roteirização

Método
<code>alterarStatusSeparadosParaLiberadosRoteirizacao</code>

Parâmetros	Tipo
<code>listaPedidos</code>	<code>List<PedidoRotaVO></code>
<code>cpfCNPJ</code>	<code>String</code>
<code>senhaCliente</code>	<code>String</code>
<code>senhaCentral</code>	<code>String</code>

listaPedidos

Lista dos Pedidos que devem ser alterado o status.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe `ResultadoAlteracaoStatusPedidosVO`

Condição	Atributos	
Sucesso	<code>comSucesso</code> <code>true</code>	<code>mensagem</code> : "Lista de Itinerarios recuperada com sucesso." <code>listaPedidosAlterados</code> : Lista de pedidos que o status foi alterado. São objetos da classe <code>PedidoRotaVO</code> .
Erro	<code>comSucesso</code> <code>false</code>	<code>mensagem</code> : <code>{descrição do erro}</code> . <code>listaPedidosAlterados</code> : <code>null</code>

1.13 Método: Alterar Status Pedidos: Não Entregues → Liberados Separação

Método
<code>alterarStatusNaoEntreguesParaLiberadoSeparacao</code>

Parâmetros	Tipo
listaPedidos	List<PedidoRotaVO>
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

listaPedidos

Lista dos Pedidos que devem ser alterado o status.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoAlteracaoStatusPedidosVO

Condição	Atributos	
Sucesso	<code>comSucesso</code> true	<code>mensagem</code> : "Lista de Itinerarios recuperada com sucesso." <code>listaPedidosAlterados</code> : Lista de pedidos que o status foi alterado. São objetos da classe PedidoRotaVO.
Erro	<code>comSucesso</code> false	<code>mensagem</code> : <code>{descrição do erro}</code> . <code>listaPedidosAlterados</code> : null

1.14 Método: Alterar Status Pedidos: Não Entregues → Liberados Roteirização

Método
<code>alterarStatusNaoEntreguesParaLiberadoRoteirizacao</code>

Parâmetros	Tipo
<code>listaPedidos</code>	<code>List<PedidoRotaVO></code>
<code>cpfCNPJ</code>	<code>String</code>
<code>senhaCliente</code>	<code>String</code>
<code>senhaCentral</code>	<code>String</code>

listaPedidos

Lista dos Pedidos que devem ser alterado o status.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe `ResultadoAlteracaoStatusPedidosVO`

Condição	Atributos	
Sucesso	<code>comSucesso</code> true	<p><code>mensagem</code>: "Lista de Itinerarios recuperada com sucesso."</p> <p><code>listaPedidosAlterados</code>: Lista de pedidos que o status foi alterado. São objetos da classe <code>PedidoRotaVO</code>.</p>
Erro	<code>comSucesso</code> false	<p><code>mensagem</code>: {descrição do erro}.</p> <p><code>listaPedidosAlterados</code>: null</p>

1.15 Método: Cancelar Liberação para Roteirização

Método
<code>cancelar_LiberadoRoteirizacao</code>

Parâmetros	Tipo
listaPedidos	List<PedidoRotaVO>
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

listaPedidos

Lista dos Pedidos que devem ser alterado o status.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoAlteracaoStatusPedidosVO

Condição	Atributos	
Sucesso	<code>comSucesso</code> true	mensagem: "Lista de Itinerarios recuperada com sucesso." <code>listaPedidosAlterados</code> : Lista de pedidos que o status foi alterado. São objetos da classe PedidoRotaVO.
Erro	<code>comSucesso</code> false	mensagem: <code>{descrição do erro}.</code> <code>listaPedidosAlterados</code> : null

1.16 Método: Cancelar Liberados para Separados

Método
cancelar_Separados

Parâmetros	Tipo
listaPedidos	List<PedidoRotaVO>
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

listaPedidos

Lista dos Pedidos que devem ser alterado o status.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoAlteracaoStatusPedidosVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	<p>mensagem: "Lista de Itinerarios recuperada com sucesso."</p> <p>listaPedidosAlterados: Lista de pedidos que o status foi alterado. São objetos da classe PedidoRotaVO.</p>
Erro	comSucesso false	<p>mensagem: {descrição do erro}.</p> <p>listaPedidosAlterados: null</p>

1.17 Método: Cancelar Em Separação

Método
<code>cancelar_EmSeparacao</code>

Parâmetros	Tipo
<code>listaPedidos</code>	<code>List<PedidoRotaVO></code>
<code>cpfCNPJ</code>	<code>String</code>
<code>senhaCliente</code>	<code>String</code>
<code>senhaCentral</code>	<code>String</code>

listaPedidos

Lista dos Pedidos que devem ser alterado o status.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe `ResultadoAlteracaoStatusPedidosVO`

Condição	Atributos	
Sucesso	<code>comSucesso</code> <code>true</code>	<p><code>mensagem:</code> "Lista de Itinerarios recuperada com sucesso."</p> <p><code>listaPedidosAlterados:</code> Lista de pedidos que o status foi alterado. São objetos da classe <code>PedidoRotaVO</code>.</p>
Erro	<code>comSucesso</code> <code>false</code>	<p><code>mensagem:</code> {descrição do erro}.</p> <p><code>listaPedidosAlterados:</code> null</p>

1.18 Método: Cancelar Liberados Separação

Método
<code>cancelar_LiberadosSeparacao</code>

Parâmetros	Tipo
<code>listaPedidos</code>	<code>List<PedidoRotaVO></code>
<code>cpfCNPJ</code>	<code>String</code>
<code>senhaCliente</code>	<code>String</code>
<code>senhaCentral</code>	<code>String</code>

listaPedidos

Lista dos Pedidos que devem ser alterado o status.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe `ResultadoAlteracaoStatusPedidosVO`

Condição	Atributos	
Sucesso	<code>comSucesso</code> <code>true</code>	<p><code>mensagem</code>: "Lista de Itinerarios recuperada com sucesso."</p> <p><code>listaPedidosAlterados</code>: Lista de pedidos que o status foi alterado. São objetos da classe <code>PedidoRotaVO</code>.</p>
Erro	<code>comSucesso</code> <code>false</code>	<p><code>mensagem</code>: <code>{descrição do erro}</code>.</p> <p><code>listaPedidosAlterados</code>: <code>null</code></p>

2. Roteirizador de Pedidos

WSDL

<http://52.6.27.50:8181/automatizador?wsdl>

1.1 Método: Roteirizar Pedidos

Método

roteirizarPedidos

Parâmetros	Tipo
idViagem	int
listaCarregamentos	List<String>
codigoPontoInteresseOrigem	String
codigoPontoInteresseDestino	String
dataHoraInicioRota	Date
placaVeiculo	String
nomeCondutor	String
isAgruparPedidosMesmoCliente	boolean
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

idViagem

Para novas viagens passe o valor 0 (zero). Para atualizar uma viagem passe o código retornado na roteirização inicial. A viagem será excluída e criada novamente.

listaCarregamentos

Lista dos carregamentos que contem os pedidos a serem Roterizados.

codigoPontoInteresseOrigem

Código do ponto de interesse cadastrado na plataforma da Concept referente ao local de partida do veículo que irá transportar os pedidos.

codigoPontoInteresseDestino

Código do ponto de interesse cadastrado na plataforma da Concept referente ao local de retorno do veículo que irá transportar os pedidos.

dataHoraInicioRota

Data e Hora planejada para início da viagem.

placaVeiculo

Placa do veículo que irá transportar os pedidos. O veículo precisa ser rastreador pela plataforma da Concept.

nomeCondutor

Nome do motorista do veículo que fará a viagem.

isAgruparPedidosMesmoCliente

Parâmetro opcional. Se o valor for true, fará que na roteirização o tempo de atendimento do primeiro pedido seja considerado como o tempo total de atendimento no ponto de interesse de todos os pedidos atendidos no mesmo local.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoRoteirizacaoVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	<p>mensagem: "Pedidos Roteirizados com sucesso."</p> <p>idRoteirizacao: Identificador da roteirização criada.</p>
Erro	comSucesso false	<p>mensagem: {descrição do erro}.</p> <p>idRoteirizacao: 0</p>

1.2 Método: Listar Motoristas

Método
listarMotoristas

Parâmetros	Tipos
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoConsultaMotoristasVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	<p>mensagem: "Pedidos Roteirizados com sucesso."</p> <p>lista: Lista de objetos MotoristaVO</p>
Erro	comSucesso false	<p>mensagem: {descrição do erro}.</p> <p>lista: null</p>

MotoristaVO	Tipo	Descrição
id	Int	Identificador do Motorista. Chave única.
nome	String	Nome do Motorista
cpf	String	CPF
cnh	String	Número da Carteira Nacional de Habilitação

1.3 Método: Listar Veículos

Método
listarVeiculos

Parâmetros	Tipo
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoConsultaMotoristasVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	<p>mensagem: "Pedidos Roteirizados com sucesso."</p> <p>lista: Lista de objetos VeiculoRoteirizacaoVO</p>
Erro	comSucesso false	<p>mensagem: {descrição do erro}.</p> <p>lista: null</p>

VeiculoRoteirizacaoVO	Tipo	Descrição
id	Int	Identificador do Veículo. Chave única.
placa	String	Placa do Veículo
motorista	MotoristaVO	Motorista atual do veículo

1.4 Método: Cadastrar Motoristas

Método
cadastrarMotorista

Parâmetros	Tipo
motorista cpfCNPJ senhaCliente senhaCentral	MotoristaVO String String String

Motorista

Objeto com os dados do motorista a ser cadastrado ou alterado.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoOperacaoVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	mensagem: "Motorista cadastrado com sucesso."
Erro	comSucesso false	mensagem: {descrição do erro}. lista:

MotoristaVO	Tipo	Descrição
id	Int	Identificador do Motorista. Chave única.
nome	String	Nome do Motorista

CONFIDENCIAL

cpf	String	CPF
cnh	String	Número da Carteira Nacional de Habilitação
matricula	String	
rg	String	
endereco	String	
telefones	String	
senhaAcesso	String	Senha para acessar o app Motorista.
categoriaCNH	String	
observacoesGerais	String	

1.5 Método: Cadastrar Zonas

Método
cadastrarZona

Parâmetros	Tipo
zona	ZonaRotaVO
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

Zona

Objeto com os dados da ZONA a ser cadastrada ou alterada.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoOperacaoVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	mensagem: "Zona cadastrada com sucesso."
Erro	comSucesso false	Mensagem: {descrição do erro}. Lista: null

ZonaRotaVO	Tipo	Descrição
id	Int	Chave única.
nome	String	Nome da Zona
codigoZona	String	Código da Zona usado para atualizações

1.6 Método: Cadastrar Lojas

Método
cadastrarLoja

Parâmetros	Tipo
loja cpfCNPJ senhaCliente senhaCentral	LojaRotaVO String String String

Loja

Objeto com os dados da LOJA a ser cadastrada ou alterada.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoOperacaoVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	mensagem: "Zona cadastrada com sucesso."
Erro	comSucesso false	Mensagem: {descrição do erro}. Lista: null

LojaRotaVO	Tipo	Descrição
id	Int	Chave única.
nome	String	Nome da Loja
codigoLoja	String	Código da Loja usado para atualizações

1.6 Método: Cadastrar Vendedores

Método
cadastrarVendedor

Parâmetros	Tipo
vendedor	VendedorRotaVO
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

Vendedor

Objeto com os dados da VENDEDOR a ser cadastrada ou alterada.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoOperacaoVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	Mensagem: "Zona cadastrada com sucesso."
Erro	comSucesso false	Mensagem: {descrição do erro}. Lista: null

VendedorRotaVO	Tipo	Descrição
id	Int	Chave única.
nome	String	Nome do Vendedor
codigoVendedor	String	Código do Vendedor usado para atualizações

3. Importador de Despesas

WSDL

<http://52.6.27.50:8181/importadorDespesas?wsdl>

3.1 Método: Importar Despesas

Método

importarDespesas

Parâmetros	Tipo
listaDespesas	List< DespesaVO >
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String

listaDespesas

Lista das despesas que devem ser importadas. Cada despesa é um objeto da classe DespesaVO.

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoImportacaoVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	<p>mensagem: "Importação de x despesas realizada com sucesso."</p> <p>idRoteirizacao: Identificador da roteirização criada.</p>
Erro	comSucesso	mensagem:

	false	{descrição do erro}.
--	-------	----------------------

DespesaVO	Tipo	Descrição
condutor	String	Nome do condutor do veículo referente a despesa.
placa	String	Placa do Veículo
data	Date	Data da despesa
hora	String	Hora da despesa no formato HH:MM
nome	String	Título para despesas.
descricao	String	Texto com a descrição da despesa.
odometro	Int	Odômetro do veículo quando ocorreu a despesa.
quantidade	BigDecimal	Quantidade da despesa
tipo	Enum	Tipo da despesa de acordo com o enum disponível no TipoDespesa.
valor	BigDecimal	Valor unitário da despesa
tipoCombustivel	Enum	Tipo do combustível referente a tipo de despesa Abastecimento, AbastecimentoExternoAVista, AbastecimentoExternoCartao de acordo com o enum TipoCombustivel
fornecedor	FornecedorDespesaVO	Fornecedor da Despesa

FornecedorDespesaVO	Tipo	Descrição
id	Int	Identificador do Fornecedor. Chave única.
nome	String	Nome do Fornecedor
CNPJCPF	String	CPF ou CNPJ do Fornecedor. Utilizado para realizar a consulta.
razaoSocial	String	Razão Social do fornecedor caso seja feito

CONFIDENCIAL

		o cadastro.
endereco	String	Endereço do fornecedor caso seja feito o cadastro.
telefones	String	Telefones do fornecedor caso seja feito o cadastro.
emails	String	Email do fornecedor caso seja feito o cadastro.
isCadastrar	Boolean	Indica se deve cadastrar o Fornecedor se não for encontrado. TRUE / FALSE

3.2 Método: Consultar Despesas

Método
consultarDespesas

Parâmetros	Tipo
cpfCNPJ	String
senhaCliente	String
senhaCentral	String
placaVeiculo	String
dataInicial	String
dataFinal	String

cpfCNPJ

CPF ou CNPJ do cliente no qual serão importados os pedidos. Esse CPF/CNPJ deve ser o mesmo cadastrado no sistema da central de rastreamento.

senhaCliente

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

senhaCentral

Senha fornecida pela Concept Tecnologia.

placaVeiculo

Placa do Veículo no formato XXX-NNNN. Opcional.

dataInicial

Data inicio do período no formato AAAAMMDD

dataFinal

Data fim do período no formato AAAAMMDD

Retorno

O retorno do método é sempre um objeto da classe ResultadoConsultaListaDespesasVO

Condição	Atributos	
Sucesso	comSucesso true	<p>mensagem: "Despesas consultadas com sucesso."</p> <p>lista: Lista de DespesaVO.</p>
Erro	comSucesso false	<p>mensagem: {descrição do erro}.</p>

EXEMPLOS

Exemplo 1 : Código Java para Importação

```

package teste;

import java.util.ArrayList;
import java.util.GregorianCalendar;

import javax.xml.datatype.DatatypeConfigurationException;
import javax.xml.datatype.DatatypeFactory;
import javax.xml.datatype.XMLGregorianCalendar;

import concept.gps.wsclient.ImportadorPedidos;
import concept.gps.wsclient.ImportadorPedidosService;
import concept.gps.wsclient.LojaRotaVO;
import concept.gps.wsclient.PedidoRotaVO;
import concept.gps.wsclient.ResultadoImportacaoVO;
import concept.gps.wsclient.VendedorRotaVO;
import concept.gps.wsclient.ZonaRotaVO;

public class Testador {

    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        try {
            ImportadorPedidos importadorWS = new ImportadorPedidosService().getImportadorPedidosPort();

            LojaRotaVO loja = new LojaRotaVO();
            loja.setNome("Filial 1");

            VendedorRotaVO vendedor = new VendedorRotaVO();
            vendedor.setNome("Edson");

            ZonaRotaVO zona = new ZonaRotaVO();
            zona.setNome("Zona Leste");

            GregorianCalendar c = new GregorianCalendar();
            c.setTime(new java.util.Date());
            XMLGregorianCalendar date2;

            date2 = DatatypeFactory.newInstance().newXMLGregorianCalendar(c);

            PedidoRotaVO pedido = new PedidoRotaVO();
            pedido.setNumeroPedido("12345");
            pedido.setCodigoPontoInteresse("1");
            pedido.setDataPedido(date2);
            pedido.setDescricao("Pedido importado pelo Webservice");
            pedido.setEndereco("Rua Governador Joca Pires, 1526, Teresina - Piauí");
            pedido.setHoraPedido("14:32");
            pedido.setHoraEntregaInicial("8:00");
            pedido.setHoraEntregaFinal("18:00");
            pedido.setTempoAtendimento(22);
            pedido.setLatitude("12.3456");
            pedido.setLoja(loja);
            pedido.setZona(zona);
            pedido.setVendedor(vendedor);
            pedido.setNumeroCarregamento("C1");
        }
    }
}

```

CONFIDENCIAL

```
 PedidoRotaVO pedido2 = new PedidoRotaVO();
pedido2.setNumeroPedido("12346");
pedido2.setCodigoPontoInteresse("1");
pedido2.setDataPedido(date2);
pedido2.setDescricao("Pedido importado pelo Webservice");
pedido2.setEndereco("Rua Governador Joca Pires, 1526, Teresina - Piauí");
pedido2.setHoraPedido("14:32");
pedido2.setHoraEntregaInicial("8:00");
pedido2.setHoraEntregaFinal("18:00");
pedido2.setTempoAtendimento(22);
pedido2.setLoja(loja);
pedido2.setZona(zona);
pedido2.setVendedor(vendedor);
pedido2.setNumeroCarregamento("C1");

PedidoRotaVO pedido3 = new PedidoRotaVO();
pedido3.setNumeroPedido("12347");
pedido3.setCodigoPontoInteresse("1");
pedido3.setDataPedido(date2);
pedido3.setDescricao("Pedido importado pelo Webservice");
pedido3.setEndereco("Rua Governador Joca Pires, 1526, Teresina - Piauí");
pedido3.setHoraPedido("14:32");
pedido3.setHoraEntregaInicial("8:00");
pedido3.setHoraEntregaFinal("18:00");
pedido3.setTempoAtendimento(22);
pedido3.setLoja(loja);
pedido3.setZona(zona);
pedido3.setVendedor(vendedor);
pedido3.setNumeroCarregamento("C1");

ArrayList<PedidoRotaVO> lista = new ArrayList<PedidoRotaVO>();
lista.add(pedido);
lista.add(pedido2);
lista.add(pedido3);

ResultadoImportacaoVO resultado = importadorWS.importarPedidos(lista, "<CNPJ>", "<SENHA1>",
"<SENHA2>");

System.out.println("Sucesso ? " + resultado.isComSucesso());
System.out.println("Mensagem = " + resultado.getMensagem());

} catch (DatatypeConfigurationException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}

}

}
```

Exemplo 2 : Código Java para Consulta

```
package teste;

import concept.gps.wsclient.ImportadorPedidos;
import concept.gps.wsclient.ImportadorPedidosService;
import concept.gps.wsclient.PedidoRotaVO;
import concept.gps.wsclient.ResultadoConsultaStatusVO;

public class TestadorConsulta {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            ImportadorPedidos importadorWS = new ImportadorPedidosService().getImportadorPedidosPort();

            PedidoRotaVO pedido = new PedidoRotaVO();
            pedido.setNumeroPedido("12345");

            ResultadoConsultaStatusVO resultado = importadorWS.consultarStatusEntregaPedido(pedido,
            "<CNPJ>", "<SENHA1>", "<SENHA2>");
            System.out.println("Sucesso ? " + resultado.isComSucesso());
            System.out.println("Mensagem = " + resultado.getMensagem());
            System.out.println("Status = " + resultado.getItinerarioViagem().getStatus());

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Exemplo 3 : Código Java para Roteirizar

```
try {  
    AutomatizadorFachada automatizador = new  
    AutomatizadorFachadaService().getAutomatizadorFachadaPort();  
  
    GregorianCalendar horalInicio = new GregorianCalendar();  
    horalInicio.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 15);  
    horalInicio.set(Calendar.MINUTE, 54);  
    horalInicio.set(Calendar.SECOND, 0);  
  
    XMLGregorianCalendar tsHoralInicio;  
  
    tsHoralInicio = DatatypeFactory.newInstance().newXMLGregorianCalendar(horalInicio);  
  
    List<String> listaCarregamento = new ArrayList<String>();  
    listaCarregamento.add("C1");  
    listaCarregamento.add("C2");  
  
    String codigoPontoInteresseSaida = "2";  
    String codigoPontoInteresseRetorno = "2";  
    String placaVeiculo = "PIE-5277";  
    String nomeCondutor = "TESTE AUTOMATIZADOR";  
    boolean isAgruparPedidosMesmoCliente = true;  
  
    automatizador.roteirizarPedidos(0, listaCarregamento, codigoPontoInteresseSaida,  
    codigoPontoInteresseRetorno, tsHoralInicio, placaVeiculo, nomeCondutor, isAgruparPedidosMesmoCliente, "<CNPJ>","  
    "<SENHA1>","<SENHA2>");  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Exemplo 4 : Código Java para Importar Despesas

```
public static void testarCadastroDespesas() {  
    ImportadorDespesas importadorWS = new ImportadorDespesasService().getImportadorDespesasPort();  
    List<DespesaVO> listaDespesas = new ArrayList<DespesaVO>();  
    try {  
        GregorianCalendar c = new GregorianCalendar();  
        c.setTime(new java.util.Date());  
        XMLGregorianCalendar date2 = DatatypeFactory.newInstance().newXMLGregorianCalendar(c);  
  
        DespesaVO d1 = new DespesaVO();  
        d1.setCondutor("Antônio Francisco");  
        d1.setData(date2);  
        d1.setDescricao("Despesa importada");  
        d1.setHora("08:00");  
        d1.setNome("Teste de Importação 1");  
        d1.setOdometro(4000);  
        d1.setPlacaVeiculo("PIE-5277");  
        d1.setQuantidade(new BigDecimal("1"));  
        d1.setTipo(TipoDespesa.ABASTECIMENTO_EXTERNO);  
        d1.setTipoCombustivel(TipoCombustivel.GASOLINA_ADITIVADA);  
        d1.setValor(new BigDecimal("123.45"));  
  
        listaDespesas.add(d1);  
        concept.gps.wsclient.despesas.ResultadoImportacaoVO resultado =  
        importadorWS.importarDespesas(listaDespesas, "<CNPJ>", "<SENHA1>", "<SENHA2>");  
  
        System.out.println("Sucesso ? " + resultado.isComSucesso());  
        System.out.println("Mensagem = " + resultado.getMensagem());  
    } catch (Exception e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
}
```

Código ANT para gerar Stubs

```
<project default="wsimport">  
  <target name="wsimport">  
    <exec executable="/usr/lib/jvm/jdk1.6.0_45/bin/wsimport">  
      <arg line="-keep -s ./src -p concept.gps.wsclient -d ./bin http://52.6.27.50:8181/importadorPedidos?wsdl" />  
    </exec>  
  </target>  
</project>
```